

भाग-4
सामग्री का विवरण

क्र.	सामग्री का नाम	स्पेशिफिकेशन	अनुमानित मात्रा
1	सीमेंट PPC/OPC	43 ग्रेड ISI मार्क (Weight 50 kg.)	आवश्यकतानुसार
2	रेत (प्राकृतिक नदी की)	मिट्टी/धूल/बजरी/पत्थर मिलावट अशुद्धि रहित रेत ।	आवश्यकतानुसार
3	गिट्टी	20 mm ग्रेनाइट/ब्लैक बेसाल्ट	आवश्यकतानुसार
		40 mm ग्रेनाइट/ब्लैक बेसाल्ट	आवश्यकतानुसार
4	ईट	(9"X4"X3") भट्टा में पूर्ण पकी हुई पी.डब्ल्यू.डी. एस.ओ. आर. के मापदण्डानुसार	आवश्यकतानुसार
5	स्टील (सरिया) (ISI) Thermo mechanically treated bars (TMT)		
	12 MM	-	आवश्यकतानुसार
	10 MM	-	आवश्यकतानुसार
	08 MM	-	आवश्यकतानुसार
	06 MM	-	आवश्यकतानुसार
	बाइंडिंग वायर	-	आवश्यकतानुसार
6	मुरुम	1. मिट्टी, काली मिट्टी की मिलावट न हो । 2. गिट्टी एवं बोल्टर रहित ।	आवश्यकतानुसार
7	Vitrified Floor Tiles	फ्लोर टाइल्स विटरीफाईड (60X60 cm.) ISI मार्क टाइल्स की मोटाई 9 से 10 मि.मी. डबल चार्ज/लेयर एवं पैकेजिंग में प्रीमियम क्वालिटी का प्रमाणीकरण/लेबल चाहिए।	आवश्यकतानुसार
	Ceramic glazed bathroom floor tiles	बाथरूम फ्लोर टाइल्स (30X30 cm.) ISI मार्क टाइल्स की मोटाई 6 से 7 मि.मी. एवं पैकेजिंग में प्रीमियम क्वालिटी का प्रमाणीकरण/लेबल चाहिए।	आवश्यकतानुसार
	Ceramic glazed bathroom wall tiles	बाथरूम वाल टाइल्स (30X45 cm.) ISI मार्क टाइल्स की मोटाई 6 से 7 मि.मी. एवं पैकेजिंग में प्रीमियम क्वालिटी का प्रमाणीकरण/लेबल चाहिए।	आवश्यकतानुसार
8	दरवाजे WMD	1. पाईनवूड से बना हुआ एवं बुडन पेंट किया गया हो । 2. आई.एस.आई प्रमाणित । 3. दरवाजे की मोटाई 30 एम.एम.	आवश्यकतानुसार
	दरवाजे WPC (Wood Plastic Composite) (वोस)	1. WPC से बना हुआ । 2. आई.एस.आई प्रमाणित । 3. दरवाजे की मोटाई 30 एम.एम. तक । 4. 50 डेन्सिटी ।	आवश्यकतानुसार
9	एल्युमिनियम सेक्शन कम्प्लीट (डोर/विंडो) ISI मार्क (गोलाई 20-22 गेज, मोटाई 4mm)	1. स्लाइडिंग विंडो विथ एल्युमिनियम फ्रेम एवं बजरी ग्लास, स्टेनलस स्टील जाली सहित कम्प्लीट । 2. बेरिंग एवं लॉक एल्युमिनियम के । 3. फ्रेम सिल्वर रंग में । 4. रबर 4mm .	आवश्यकतानुसार
10	इमलशन	कलर्ड ISI मार्क	आवश्यकतानुसार
		व्हाइट ISI मार्क	आवश्यकतानुसार
11	वाल पुट्टी	सादा ISI मार्क	आवश्यकतानुसार
		वाटर प्रूफ ISI मार्क	आवश्यकतानुसार
12	चौखट फ्रेम (मिश्रित प्रजाति)	घ.मी.	आवश्यकतानुसार
13	फॉल सीलिंग PVC	वर्गफुट में	आवश्यकतानुसार
14	फॉल सीलिंग POP	वर्गफुट में	आवश्यकतानुसार
15	पेवर ब्लॉक (पोलिस्ड)	नग में	आवश्यकतानुसार
16	पेवर ब्लॉक (अनपोलिस्ड)	नग में	आवश्यकतानुसार
17	गोबर खाद	घ.मी. में 2 वर्ष पुरानी पची हुई	आवश्यकतानुसार
18	काली मिट्टी	घ.मी. में मुरम रहित	आवश्यकतानुसार